




# Паспортные данные по гидравлике мини-погрузчиков и подходящие фрезы CM



**по грузоподъемности мини-погрузчика ( см вес)**



**по минимальному потоку гидравлики для навесного оборудования ( см таблицу далее)**



**по крепёжной плите** ( плита стандарта Bob-tach предлагается по умолчанию, подходит на все импортные мини-погрузчики. Для отечественных может потребоваться плита-переходник)



**по схеме гидравлики для навесного оборудования**

( У новых мини-погрузчиков чаще всего одна линия для навесного оборудования и требуется электроклапан. Компания CM SRL на все фрезы для России предоставляет такой клапан бесплатно к каждой фрезе.)

Производитель	Модель	Поток	Давление	Подходящие модели CM
 	J57	63,5/110*	200	25.15, 35.15,40.15,45.20
	J67	63,5/110*	200	25.15, 35.15,40.15,45.20
	VJ57	63,5/110*	200	25.15, 35.15,40.15,45.20
	BSL330	72,5/130*	200	40.15,45.20,50.20, 60.23
	BSL350	72,5/130*	190	40.15,45.20,50.20, 60.23
	BSL400	87,4/140	190	40.15,45.20,50.20, 60.23, 75.23,100.20
	BSL350EX	72,5	190	40.15,45.20
	BSL400EX	87,4	190	40.15,45.20,50.20
	BTL350	72,5/130*	190	40.15,45.20,50.20, 60.23
	BTL400	87,4/140*	190	40.15,45.20,50.20, 60.23, 75.23,100.20
	BTL400EX	87,4	190	40.15,45.20,50.20

\*-с опцией Хай-Флоу.

**Производитель**
**Модель**
**Поток**
**Давление**
**Подходящие модели  
СМ**
**Импортные**



135	70	230	25.15, 35.15,40.15
155	70	230	25.15, 35.15,40.15
175	70	230	25.15, 35.15,40.15
190	70	230	25.15, 35.15,40.15
205	70	230	25.13, 35.13,40.13
225	87	230	40.15,45.20,50.20
260	87	230	40.15,45.20,50.20
280	87	230	40.15,45.20,50.20
300	87	230	40.15,45.20,50.20
330	87	230	40.15,45.20,50.20

S850	87,1 / 153,0*	238 - 245	25.15, 35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	-----------	---------------------------------

S770	87,1 / 151,0*	238 - 245	25.15, 35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	-----------	---------------------------------

A770	87,1 / 151,1*	238 - 245	25.15, 35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	-----------	---------------------------------



S650	87,1 / 115,5*	238 - 245	25.15, 35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	-----------	---------------------------------

S630	87,1 / 115,5*	238-245	25.15, 35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	---------	---------------------------------

S590	64,7/101,1*	238-245	25.15, 35.15, 40.15
------	-------------	---------	---------------------

S570	64,7/101,1*	238-245	25.15, 35.15, 40.15
------	-------------	---------	---------------------

S550	64,7/101,1*	238-245	25.15, 35.15, 40.15
------	-------------	---------	---------------------

S530	64,7 /101.1*	238-245	25.15, 35.15, 40.15
------	--------------	---------	---------------------

S510	64,7	238-245	25.15, 35.15, 40.15
------	------	---------	---------------------

S450	64	224-231	25.15, 35.15, 40.15
------	----	---------	---------------------

S100	50	207	25.15, 35.15, 40.15
------	----	-----	---------------------





S70	37	200	25.15 * -поток на грани .
-----	----	-----	---------------------------

T870	90,1 / 155,0*	238 - 245	35.15, 40.15,45.20,50.20,60.23
------	---------------	-----------	--------------------------------

T770	87,1 / 151,0*	238 - 245	35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	-----------	--------------------------

T650	87,1 / 126,9*	238 - 245	35.15, 40.15,45.20,50.20
------	---------------	-----------	--------------------------

T590	64,7 / 101,1*	238 - 245	25.15, 35.15
------	---------------	-----------	--------------

Производитель	Модель	Поток	Давление	Подходящие модели CM
 	TSR50	65	230	25.15,35.15,40.15
	TSR80	81	230	35.15,40.15,45.20
	TSV70	106	230	45.20,50.20,60.23,75.23,100.20
	PT50	61,7	206	25.15,35.15,40.15
	PT80	65,9/113,6*	206	25.15,35.15,40.15
	TSR60	65	230	25.15,35.15,40.15
	TSV50	81	230	35.15,40.15,45.20
	TSV80	106	230	45.20,50.20,60.23,75.23,100.20
	PT60	65,9	206	25.15,35.15,40.15
	PT100	76/144*	227	35.15,40.15,45.20
	TSR70	65	230	25.15,35.15,40.15
	TSV60	65	230	25.15,35.15,40.15
	PT30	37,9	206	25.15
	PT70	65,9/113,6*	206	25.15,35.15,40.15
 	SK510-5	42	160	25.15
	SK714-5	62/100*	191	25.15,35.15,40.15
	SK815-5	62/100*	191	25.15,35.15,40.15
	SK818-5	62/100*	210	25.15,35.15,40.15
	SK820-5	62/100*	210	25.15,35.15,40.15
	SK1020-5	80/130*	210	35.15,40.15,45.20
	SK1026-5	80/130*	210	35.15,40.15,45.20
	CK20-1	62/100*	205	25.15,35.15,40.15
	CK25-1	62/100*	205	25.15,35.15,40.15
	CK30-1	80/130*	205	35.15,40.15,45.20
CK35-1	80/130*	205	35.15,40.15,45.20	

\* - с опцией Хай-Флоу.

**Производитель**
**Модель**
**Поток**
**Давление**
**Подходящие модели**

**NEW HOLLAND**


LS 140	41	172	25.15
LS150	45	172	25.15 35.15
LS 160	59/91*	172	25.15,35.15,40.15
LS 170	67/99*	172	25.15,35.15,40.15
LS 180	70/122*	210	35.15,40.15,45.20
LS 190	70/127*	210	35.15,40.15,45.20
L 213	59	207	25.15,35.15,40.15
L 215	59	207	25.15,35.15,40.15
L 218	72/108*	207	35.15,40.15,45.20
L 220	72/108*	207	35.15,40.15,45.20
L 223	85/131*	207	35.15, 40.15,45.20,50.20
L225	85/131*	207	35.15, 40.15,45.20,50.20
L230	85/131*	207	35.15, 40.15,45.20,50.20
C 175	65/90*	176	25.15,35.15,40.15
C 190	83/129*	210	35.15,40.15,45.20,50.20
C 227	85/116*	207	35.15,40.15,45.20,60.23
C 232	85/131*	207	35.15,40.15,45.20,50.20
C 238	85/131*	210	35.15, 40.15,45.20,50.20

**CASE III**


SR130	59	210	25.15,35.15,40.15
SR150	59	210	25.15,35.15,40.15
SR175	72/109*	210	35.15,40.15,45.20
SR185	72/109*	210	35.15,40.15,45.20
SR 200	85/117*	210	35.15,40.15,45.20,50.20
SR 220	85/131*	210	35.15,40.15,45.20,50.20
SR250	85/131*	210	35.15,40.15,45.20,50.20
SV300	85/131*	210	35.15,40.15,45.20,50.20

\*-с опцией Хай-Флоу.

Производитель	Модель	Поток	Давление	Подходящие модели CM
	SL 4640	72/114*	190/172	35.15,40.15,45.20
	SL 5240	72/114*	190/172	35.15,40.15,45.20
	SL 5640	87/136*	206/200	35.15,40.15,45.20,50.20
	SL 6640	87/136*	206/200	35.15, 40.15,45.20,50.20
	SL 7810	110/155*	228/228	45.20,50.20,60.23,75.23, 100.20
	453	53	160	25.15,35.15,40.15
	L752	72	165	35.15,40.15,45.20
	L753	72	160	35.15,40.15,45.20
	L853	112	185	45.20,50.20,60.23,75.23,100.20
	L903	112	185	45.20,50.20,60.23,75.23,100.20
	1203	112	165	45.20,50.20,60.23,75.23,100.20
	L1203 Tel-speed	112	165	45.20,50.20,60.23,75.23,100.20
L603	61	160	25.15,35.15,40.15	
	314G	59	224	25.15,35.15,40.15
	318G	59	237	25.15,35.15,40.15
	324E	79/110*	237	35.15,40.15,45.20
	312GR	59	224	25.15,35.15,40.15
	316GR	59	237	25.15,35.15,40.15
	МКСМ-800	70	200	35.15, 40,15, 45.20
	МКСМ-1000Н	70	160	35.15, 40,15, 45.20
	ANT 750	78	180	35.15, 40,15, 45.20
	ANT1000	115	220	45.20, 50,20, 60.23, 75.20, 100.20
	Амкодор-211	30/46/90	350	нет/35.15, 40,15, 45.20, 50.20, 60.23